

PASTA PRO OPRAVU VÝFUKU

Auspuffreparaturpaste

POPIS

Pasta pro opravu výfuku byla vyvinuta pro jednoduché, nenákladné a rychlé opravy výfukových soustav. Pasta neobsahuje azbest ani rozpouštědla a nezatěžuje životní prostředí. Teplotně je velice stálá. Neprodyšně utěsňuje malé díry a trhliny ve výfukových soustavách.

VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- bez nutnosti demontáže a svařování
- neobsahuje žádná hořlavá rozpouštědla
- bez obsahu azbestu
- vysoká plynotěsnost opravených míst
- cenově příznivá oprava
- výborná tepelná odolnost

TECHNICKÁ DATA

Forma	: pastovitá, pevná
Hodnota pH	: ~ 10
Zápach	: bez zápachu
Hustota při +15 °C	: ~ 1,92 g/cm ³
Báze	: anorganické látky
Tepelná odolnost	: cca 700 °C
Barva / vzhled	: tmavě šedá
Rozpustnost	: nerozpustná
Minimální trvanlivost v původním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Odstranění a utěsnění malých děr a trhlin ve výfukových soustavách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Díly určené k opravě nejdříve zbavit nečistot a koroze. Spustit na krátkou dobu motor a nechat výfuk zahřát. Opravovaná místa a pastu navlhčit a pastu zatlačit do poškozených míst. Pastu ještě za vlhka uhladit. Zatvrdnutí pasty nastane teplotou zahřátého výfuku nebo následně při volně běžícím motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

200 g	plastová tuba	Obj. č. 2898 GB-DK-FIN-N-S
200 g	plastová tuba	Obj. č. 3340 D-GB-I-E-P

