

Motorový olej Top Tec 4120 0W-40

Top Tec 4120 0W-40

POPIS

Plně syntetický high-tech lehkoběžný motorový olej. Zaručuje optimální mazání, vynikající stabilitu mazacího filmu a také minimální opotřebení a usazeniny i při extrémním zatížení. Ideálně se hodí pro motory se systémem start-stop. Zajišťuje maximální výkon motoru při nízké spotřebě paliva.

VLASTNOSTI

- lehký běh motoru
- výborná čistota v motoru
- excelentní ochrana proti opotřebení
- vysoká bezpečnost mazání
- šetří palivo a snižuje emise škodlivin
- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách
- dlouhá životnost motoru
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • API SP • MB 229.52

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MB 229.51 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 65,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 13,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 200	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -45 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 9,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro benzinová, dieselová a hybridní motorová vozidla. Speciálně pro požadavky vozidel značky Mercedes-Benz. Může být také použitý v mnoha motorech jiných výrobců vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo vozidla. Optimální účinnost nastává jen v případě, že není smíchaný s jiným olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21846 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 21847 BOOKLET
60 l	plechový sud	Obj. č. 21848 D-GB

